Maatschappelijke zetel:	Productie-eenheid:
Orbix Solutions Rue du Dria 46 B-6240 Farciennes Tel.: +32 (0) 71 242 240 Fax: +32 (0) 71 242 249	**Orbix Solutions - Site du DRIA** Rue du Dria 15 B-6240 Farciennes Tel.: +32 (0) 71 242 240 Fax: +32 (0) 71 242 249

Prestatieverklaring

170612-v05-DOP-582-**Fillinox® 3000**

Producttype:	**Filler**	Type, batch, serienummer:	**Fillinox® 3000**

Beoogd gebruik:	
EN 12620 (2008)	Toeslagmaterialen voor beton.
EN 13043 (2003)	Toeslagmaterialen voor bitumineuze mengsels en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden. (asfalt)
EN 13242 (2008)	Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor burgerlijke bouwkunde en wegenbouw.

Systeem voor beoordeling en verificatie prestatiebestendigheid: **AVCP Systeem 2+**

Notified body:

De aangemelde certificatie-instantie **BE-CERT** met identificatienummer 0965 heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd, en zal de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek op zich nemen en heeft het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek verstrekt.

Het FPC-conformiteitscertificaat met nummer **0965-CPR-GT0-582** werd toegekend op **18 oktober 2016**.

16 **0965**

Aangegeven prestaties:

Essentiële Kenmerken		Prestaties		
Eigenschappen	Proefnorm(EN)	EN 12620 (2008)	EN 13043 (2003)	EN 13139 (2004)
1. Geometrische kenmerken:				
- Korrelverdeling	933-10	Toegelaten	Toegelaten	Toegelaten
- Test Blaine (specifieke oppervlakte) (cm	933-1		2362 ± 700	
- Schadelijkheid van de fijne delen (MB)	933-9	VB_F10	VB_F10	VBF10
2. Fysische kenmerken:				
- Reële volumieke massa (Mg/m³)	1097-7	3,2	3,2 ± 0,1	3,2
- Holle ruimten (Rigden)	1097-4		$V_{28/38}$	
- Delta Ring & Kogel	EN 13179-1		$\Delta_{R\&B}NR$	
- Aantal bitumen	13179-2		$BN_{24/28}$	
- Duurzaamheid vriesproef	1367-1	NPD	NPD	NPD
3. Chemische kenmerken:				
- Oplosbaarheid in water (% m/m)	1744-1 §16		WS10	
- Gevoeilgheid voor water (% m/m)	1744-4		0	
- Carbonaat van kalkgranulaat (%)	196-21		CC_{NR}	
- $Ca(OH)_2$ van toegevoegde vulstof (%)	459-2		Ka_{NR}	
- In water oplosbare chloorionen (%)	1744-1 §7	< 0,024		< 0,024
- In zuur oplosbare sulfaten (%)	1744-1 §12	$AS_{0,2}$		$AS_{0,2}$
- Totaal zwavelgehalte (%)	1744-1 §11	< 0,1		< 0,1
- Organische stoffen	1744-1 §15.1	geen OS		geen OS
4. Gevaarlijke bestanddelen:		Gebruikscertificaat n° C/2015/13/210/3/4, geldig tot 24 maart 2025. Grondstofverklaring n° 19471 (dd. 04/01/2017)		

Granulométrie volgens EN 933-10 (% doorval)			
Zeef (mm)	0,063	0,125	2
Min eis (%)	75	90	100
Gemiddelde	81	99	100
Max eis (%)	85	100	100

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant:

Datum	Versie	Naam bevoegde vertegenwoordiger	Titel bevoegde tegenwoordiger	Handtekening
12/06/2017	5	Jacques Evlard	Verantwoordelijke FPC	